

Standardy domu – použité materiály pro typové domy A, B, C, D

DISPOZICE

- prostorová dispozice jednotlivých domů je doložená nabídkovým listem. Nabídkový list si stáhněte přímo na webových stránkách projektu www.milovickydvur.cz, je umístěn v sekci VÝBĚR DOMU
- na požádání doložíme projektovou dokumentaci

STAVBA

- základy, betonové pasy, základová deska s protiradonovou izolací, hydroizolace, tepelná izolace – polystyrén 150 mm, 60 mm beton, podlahová krytina
- obvodové zdivo 300 mm broušená cihla THERMOPOR s izolací polystyrén 160 mm, vnitřní příčky 115, 175 a 250 mm akustická broušená cihla THERMOPOR
- vnější povrchová úprava – sěrka BAUMIT 1,5 mm (silikonová, zatřená)
- jádrové omítky, štuk HASIT 165
- stropní konstrukce nad 1NP, panel – železobeton ALIDAL (výrobce Dobiáš s.r.o.– Kněžmost)
- stropní konstrukce nad 2NP, panel – protipožární SDK podhled s izolací ORSIL 300 mm
- schodiště vnitřní železobetonové, podlahová krytina dřevo masiv – buk (povrchová úprava, přírodní buk)
- krov, tesařská konstrukce, plech BLACHOTRAPEZ, ANTRACIT
- okna - plastová trojskla, systém profilu BluEvolution 82 MD, vnější barva profilů 00705 Antracit, vnitřní barva R07.2 bílá, barva kování R07.2 bílá, SNABB - okna s.r.o.
- vchodové dveře plastová, jednokřídlé, šíře 2 m, křídlo plné, fixní část mléčné trojsklo, vnější barva profilů 00705 Antracit, vnitřní barva R07.2 bílá, venkovní madlo nerez
- garážové vrata sekční, zateplená, dálkově ovládaná HÖRMANN, barva antracit
- svody, žlaby – eloxovaný pozink – antracit (napojeno na retenční nádrže – umístěné na zahradě - 3 m3)

INŽENÝRSKÉ SÍŤ

- všechno domy jsou napojeny na elektřinu, obecní vodovod a kanalizaci

VYTÁPĚNÍ

- dodávku tepla a teplé užitkové vody zajišťuje tepelné čerpadlo DAIKIN ATHERMA 3(6kW) – Atherma LT - TČ venkovní ERGA06EV (230v), Atherma LT – vnitřní jednotka s 6kW záložním ohřevem EVHV08S23E9W – 230l nerez, wifi (400v), v obou podlaží domu je instalováno podlahové vytápění (vč. garáže), termostat je umístěn v obývací místnosti v přízemí

Standardy domu – použité materiály pro typové domy A, B, C, D

KOUPELNY

- dlažby a obklady včetně zařizovacích předmětů jsou v katalogovém listu na webových stránkách www.milovickydvur.cz v sekci STANDARDY. Katalogový list se standardy si stáhněte přímo na webových stránkách projektu
- dodavatelem je společnost MK s.r.o, Kotkova 273, 269 01 Rakovník

INTERIÉROVÉ DVEŘE

- interiérové dveře jsou součástí klientských změn, katalogový list se standardy si stáhněte přímo na webových stránkách projektu
- dodavatelem je společnost ERKADO CZ s.r.o., Průběžná 1548/90, 100 00 Strašnice

PODLAHOVÁ KRYTINA

- podlahová krytina v jednotlivých místnostech (chodby, pokoje) je součástí klientských změn, katalogový list se standardy si stáhněte přímo na webových stránkách projektu
- dodavatelem je společnost ERKADO CZ s.r.o., a MK s.r.o.

ELEKTRO VYBAVENÍ

- vypínače a zásuvky TANGO, barva bílá
- světelné vývody v místnostech zakončené objímkou a žárovkou
- zvonek s domovním telefonem
- data zásuvky v obytných místnostech
- přípojka internetu zavedená do domu
- elektro vývody pro kuchyňskou linku dle projektové dokumentace
- rozvodná pojistná skříň silnoproudu
- rozvodná skříň slaboproudu
- rozvod data připojení ve všech obytných místnostech, datová ústředna v garáži
- elektro vývody garáž <=> střecha, příprava pro FV
- elektro vývod do části zahrady, příprava pro osvětlení pergoly

OSTATNÍ ČÁSTI DOMU, POZEMKŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR

- zábradlí ocelové, povrchová úprava – prášková barva, antracit
- zahrádky a úpravy dle projektové dokumentace
- podzemní retenční nádrž umístěná na zahradě, 3 m³, el. přívod, příprava pro osazení čerpadla
- plotové prvky BEST – pletivo
- komunikace a chodníky – zámková dlažba BEST